

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### Для заказа стационарных газоанализаторов ХМЕЛЬ-СВ (ХМЕЛЬ-С)

<i>Контактные данные</i>	
Название организации	
Город	
email	
Тел./факс	( _____ ) _____
Контактное лицо	

Диапазон измерения	<input type="checkbox"/> 0,01 до 4 мг/м <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> 0,1 до 32 мг/м <sup>3</sup>
Пороги	<input type="checkbox"/> <b>стандартное исполнение</b> , 1 порог - 1 мг/м <sup>3</sup> , 2 порог - 5 мг/м <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> другие пороги, укажите какие _____
Реле	<input type="checkbox"/> <b>стандартное исполнение</b> , 3 мини-реле (1 порог, 2 порог, неисправность) <input type="checkbox"/> силовые реле (крепление на <b>din-рейку</b> ), возможность управления внешними устройствами (например, вкл./выкл. вентиляции), укажите количество устройств _____
Питание	<input type="checkbox"/> 220 В <input type="checkbox"/> 24 В
Выносной датчик	<input type="checkbox"/> <b>стандартное исполнение</b> в одном корпусе без выносного датчика <input type="checkbox"/> с выносным датчиком (взрывозащищенное исполнение)
Кабель распаянный (соединение блок сигнализации - выносной датчик)	<b>Заполняется если нужно исполнение с выносным датчиком:</b> <input type="checkbox"/> <b>стандартное исполнение</b> без кабеля <input type="checkbox"/> с кабелем, укажите длину кабеля _____
Дополнительная комплектация	<input type="checkbox"/> корпус для монтажа с din-рейкой. Удобен для монтажа дополнительных релейных блоков с <b>силовыми реле</b> <input type="checkbox"/> барьер искрозащиты

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по телефонам: (347) 266-07-62, 262-82-33

**Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail:**

[gaz-rf@mail.ru](mailto:gaz-rf@mail.ru)